

Descrizione del prodotto

METALPRO UTA è uno smalto all'acqua a base di resine acriliche, è inodore e non è infiammabile.

Qualità extra fine, elevata resa e potere coprente, ottima resistenza all'umidità e a condizioni gravose, di rapida essiccazione contiene convertitore di ruggine e un antimuffa antibatterico.

Dove si usa

METALPRO UTA è stato concepito per trattare e proteggere le superfici interne delle Unità di Trattamento Aria e dei Fancoils.

Preparazione del fondo

Rimuovere tutta la vernice incoerente e in fase di sfaldamento, pulire la superficie per rimuovere ruggine, sporco o grasso. Se necessario carteggiare la superficie, rimuovere comunque tutte le parti con scarsa adesione.

Applicazione

Non diluire va applicato tal quale, mescolare accuratamente prima dell'uso, indi applicare **DUE MANI di METALPRO UTA** intervallate tra loro di 4/6 ore. Il prodotto viene inserito in un confezionamento all'interno di un sacchetto per migliorare la gestione da parte dell'operatore e la conservazione nel tempo del prodotto.

Può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo con pompa airless

Indicazioni per l'operatore

Non applicare quando la temperatura esterna è inferiore ai + 3/5 C°

Essendo un prodotto privo di solventi non richiede particolari precauzioni durante la fase applicativa, tuttavia se applicato all'interno di UTA di grande dimensione, valutare se predisporre idoneo sistema di ricambio d'aria mediante un estrattore d'aria portatile.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida e sapone dopo l'uso.

Colori disponibili

Il prodotto è disponibile in due colorazioni:

GRIGIO

BLU

RAL 7042

RAL 5017

DATI TECNICI	Nome prodotto: METALPRO UTA	
Tipo di legante	Resina Poliuretantica	
Peso Specifico	1,43 Kg +/- 2%	UNI 8910
pH	8,5 – 9,5	UNI 8311
Viscosità	11000 cps a 20C° C.S. 5 RPM 5 +/- 10%	UNI 8490
C.O.V - V.O.C	Limite V.O.C D.L. 161 75 gr/L - Limite Del Prodotto 7 Gr/L	
Tempo di essiccazione	2 ore asciutto al tatto Sopra verniciatura 4/6 ore	
Resa	Da 5/6 metri quadri per kg per mano su fondo preparato	
Tempo di conservazione /modalità	18 mesi /imballo sigillato in luogo fresco e asciutto	
Temperatura di applicazione	Non applicare se la temperatura è inferiore ai 3 C°	
Superfici su cui applicare il prodotto	Tutti i Metalli, quando le superfici risultano ammalorate da ossidazione corrosione e ruggine, prodotto specifico per proteggere le parti interne delle unità di trattamento aria e le vasche di raccolta dei fan-coils.	
Peso Confezione	KG. 5 prodotto preconfezionato in sacchetto protettivo nel contenitore in plastica	

Prodotto da Desenzani S.r.l. Via Cavour 93 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Distribuito da Airclean&service S.r.l. Corso Martiri 162/C 41013 Castelfranco Emilia
Modena ITALY

www.air-clean.it

info@air-clean.it